# RAV-UTP

RAV-HM1101UTP-E/GV1101ATP-E

TOSHIBA

## FROID

| | |
|---|---|
| Plage de puissance | 3,0 - 11,2 kW |
| Puissance absorbée | 3,10 kW, 3,15 kW |
| Puissance frigorifique nominale | 9,5 kW |

## CHAUD

| | |
|---|---|
| Plage de puissance | 3,0 - 13,0 kW |
| Puissance calorifique nominale | 10,0 kW |
| Puissance calorifique à -10°C | 7,17 kW |

## ECODESIGN

| | |
|---|---|
| Consommation annuelle en mode | 0 / 0 kWh |
| Label énergétique en mode chaud/SCOP | A+ / 4,00 |
| Label énergétique en mode froid/SEER | A+ / 6,00 |
| PDesignH (chauffage) | kW |

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Alimentation sur | Unité Extérieure |
| Dénivelé max. | 30 m |
| Longueur liaison frigorifique max. | 30/30 m |
| Longueur liaison frigorifique min. | 5 m |
| Protection électrique | 20 A |
| Quantité de réfrigérant R32 | 1,7 kg |
| Raccordement frigorifique | 3/8 pouces x 5/8 pouce flare |
| Raccordement électrique | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Réfrigérant supplémentaire | 0 g/m |

## POMPE À CHALEUR

| | |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | 630 x 800 x 300 mm |

## UNITÉ INTÉRIEURE

| | |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | 256 x 840 x 840 mm |
| Dimension sous-face (H x L x P) | 30 x 950 x 950 mm |
| Débit d?air en froid (PV-GV), 3 étages | 1.170 - 2.010 m³/h |
| Hauteur de la pompe de relevage | 850 mm |
| Poids | 28 kg |
| Pression sonore (PV-MV-GV) | 33-38-43 dB(A) |
| Pression sonore chauffage (PV-MV-GV) | 33-38-43 dB(A) |
| Raccordement évacuation condensat | 32 mm |

## UNITÉ EXTÉRIEURE

| | |
|---|---|
| Poids | 45 kg |
| Pression sonore en mode froid/chaud | 49 / 51 dB(A) |
| Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise | 42 / 44 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud | 68 / 70 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise | 67 / 69 dB(A) |
| Température extérieure min. froid/chaud | -15 / -27 °C |