SEIYA

RAS-B07J2KVG-E/RAS-07J2AVG-E

TOSHIBA

FROID

Plage de puissance	0,76 - 2,6 kW
Puissance absorbée	0,53 kW
Puissance frigorifique nominale	2,0 kW

CHAUD

NominalHeatingCapacity	2,5 kW
Plage de puissance	0,92 - 3,3 kW
Puissance absorbée	0,64 kW
Puissance calorifique à -10°C	1,65 kW

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	241/1.259 kWh
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+ / 4,00
Label énergétique en mode froid/SEER	A++ / 6,10
PDesignH (chauffage)	2,0 kW
SCOP unité extérieure	4,67

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Intérieure ou Unité Extérieure
Dénivelé max.	12 m
Longueur liaison frigorifique max.	15/20 m
Longueur liaison frigorifique min.	2 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Quantité de réfrigérant R32	0,4 kg
Réfrigérant supplémentaire	g/m

DONNÉES TECHNIQUES□□

Fusible (lent)	16 A
Raccordement frigorifique	1/4" x 3/8"
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz

UNITÉ INTÉRIEURE□□□□

Dimensions (H x L x P)	293 x 798 x 230 mm
Niveau de pression acoustique pour refroidissement	20-24-38 dB(A)
Pression sonore (TPV-PV-GV)	20-24-38 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	16 mm
Poids	9,0 kg

UNITÉ INTÉRIEURE

Débit d?air en froid (PV-GV), 3 étages	234 - 522 m³/h

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	530 x 660 x 240 mm
Poids	22,0 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	41 / 43 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	35 / 36 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	61 / 63 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	61 / 61 dB(A)
Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -27 °C