SYST?ME DRV 3 TUBES SHRM ADVANCE

MMY-SUG2001MT8P-E

TOSHIBA

FROID

Puissance de refroidissement enregistrée	15,5 kW
Puissance frigorifique nominale	56,0 kW
SEER (cooling)	8,29

CHAUD

Max_heating_Capacity	56,0 kW
Puissance calorifique nominale	56,0 kW
Puissance calorifique à -10°C	42,6 kW
Puissance de chauffage enregistrée	14,3 kW

DONNÉES TECHNIQUES

Protection électrique	1 x 50 A
Raccordement électrique	400 V / 3-N / 50 Hz

UNITÉ EXTÉRIEURE□□

Compressor_Frequenty_Min/Max	Hz
MaxAmountAirflow	15.900 m³/h / 80 Pa
Niveau de pression acoustique pour chauffage	-15 / 50 °C
Température extérieure min. en mode	-25 °C
Type_Compressor	Hermetic Twin Rotary

DONNÉES TECHNIQUES□□

Biggest_equivalent_length_pipe	190 m
Conduite de liquide	1/2 pouce flare
Conduite d?aspiration	1 1/8 pouce soldeer
Dénivelé max.	m
Longueur de câble totale	500 m
Max_heightdiff_Under	40 m
Max_heightdiff_upper	90 m
Quantité de remplissage de réfrigérant	6 kg

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	1.690 x 1.290 x 780 mm
Poids	361 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	55 / 59 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	46 / 46 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	85 / 89 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	74 / 74 dB(A)