RAV-BTP

RAV-HM1101BTP-E/GM1101AT8P-E

TOSHIBA

CHAUD

Nominaal verwarmingsvermogen	11,2 kW

FROID

Plage de puissance	3,0 - 11,2 kW

KOELEN

Nominaal koelvermogen	9,5 kW

CHAUD

Plage de puissance	3,0 - 13,0 kW
Puissance absorbée	2,99 kW
Puissance calorifique à -10°C	8,45 kW

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	629 / 2.537
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+ / 4,19
Label énergétique en mode froid/SEER	A / 5,28
PDesignH (chauffage)	7,6 kW
SCOP unité extérieure	4,71

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Extérieure
Dénivelé max.	30 m
Longueur liaison frigorifique max.	30/50 m
Longueur liaison frigorifique min.	5 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Protection électrique	3 x 10 A
Quantité de réfrigérant R32	2,1 kg
Réfrigérant supplémentaire	35 g/m

DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement frigorifique	3/8 pouces x 5/8 pouce flare

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	275 x 1.400 x 750 mm
External_pressure_fan	50 - 120 Pa
Poids	41 kg
Raccordement évacuation condensat	32 mm

UNITÉ INTÉRIEURE

Débit d?air en froid (PV-GV), 3 étages	1.260 - 2.100 m³/h
Hauteur de la pompe de relevage	850 mm
Pression sonore (PV-MV-GV)	33-36-40 dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV)	33-36-40 dB(A)

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	890 x 900 x 320 mm
Poids	68 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	46 / 49 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	37 / 37 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	70 / 74 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	62 / 62 dB(A)
Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -15 °C