5 PI?CES

RAS-5M34G3AVG-E1

TOSHIBA

FROID

Puissance absorbée	2,60 kW
Puissance frigorifique nominale	10,0 kW

KENMERKEN

Raccordement électrique	230 V / 1 ph / 50 Hz

CHAUD

Puissance absorbée	2,80 kW
Puissance calorifique nominale	12,0 kW
Puissance calorifique à -10°C	7,20 kW

ECODESIGN

Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+ / 4,30
Label énergétique en mode froid/SEER	A++ / 6,80

EXTRA INFO STANDAARD ETIM VELDEN (RAS MULTI)

Plage de puissance	1,3 - 14,2 kW, 1,4 - 10,0 kW

DONNÉES TECHNIQUES

Dénivelé max.	15 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Protection électrique	20 A

UNITÉ EXTÉRIEURE□□

Débit max. d?air	3.700 m³/h

DONNÉES TECHNIQUES□□

Longueur de câble totale	40 / m
Longueur de liaison frigorifique min./max. par unité	3 / 25 m
Max. total cooling pipe length	40 / 80 m
Quantité de réfrigérant (R32)	2,39 kg

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	890 x 900 x 320 mm
Poids	78,0 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	44 / 48 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	65 / 69 dB(A)
Température extérieure min. froid/chaud	-10 / -20 °C