

FROID

Plage de puissance	1,0 - 4,1 kW
Puissance frigorifique nominale	3,5 kW

CHAUD

Plage de puissance	1,0 - 5,3 kW
Puissance absorbée	0,80 kW, 1,08 kW
Puissance calorifique nominale	4,2 kW
Puissance calorifique à -10°C	2,80 kW

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	206/1.214 kWh
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+++ / 5,10
Label énergétique en mode froid/SEER	A+++ / 8,60
PDesignH (chauffage)	3,2 kW
SCOP unité extérieure	5,78

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Intérieure ou Unité Ex	térieure
Dénivelé max.		12 m
Longueur liaison frigorific	que max.	15/20 m
Longueur liaison frigorific	que min.	2 m
Nombre de conducteurs (unité int./ext.	4
Protection électrique		16 A
Quantité de réfrigérant R	32	0,8 kg
Raccordement frigorifique	e 1/4	" x 3/8"
Raccordement électrique	230 V/1 p	h/50 Hz
Réfrigérant supplémenta	re	20 g/m

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	300 x 987 x 210 mm
Débit d?air en froid (PV-GV), 3 étages	320 - 670 m³/h
Poids	11,0 kg
Pression sonore (TPV-PV-GV)	19-23-43 dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV)	19-23-43 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	16 mm

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	550 x 780 x 290 mm
Poids	30,0 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	40 / 42 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud,	32 / 35 dB(A)
low-noise	
Puissance sonore en mode froid/chaud	59 / 61 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud,	52 / 56 dB(A)
low-noise	
Température extérieure min. froid/chau	d -15 / -27 °C