# DAISEIKAI 10 BLANC

RAS-B18S4KVPG-E/18S4AVPG-E

TOSHIBA

## FROID

| | |
|---|---|
| Plage de puissance | 0,9 - 6,0 kW |
| Puissance frigorifique nominale | 5,0 kW |

## CHAUD

| | |
|---|---|
| Plage de puissance | 0,8 - 7,2 kW |
| Puissance absorbée | 1,40 kW, 1,45 kW |
| Puissance calorifique nominale | 6,0 kW |
| Puissance calorifique à -10°C | 3,89 kW |

## ECODESIGN

| | |
|---|---|
| Consommation annuelle en mode | 203/1.312 kWh |
| Label énergétique en mode chaud/SCOP | A++ / 4,80 |
| Label énergétique en mode froid/SEER | A+++ / 8,60 |
| PDesignH (chauffage) | 4,5 kW |

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Alimentation sur | Unité Intérieure ou Unité Extérieure |
| Dénivelé max. | 15 m |
| Longueur liaison frigorifique max. | 15/25 m |
| Longueur liaison frigorifique min. | 2 m |
| Nombre de conducteurs unité int./ext. | 4 |
| Protection électrique | 16 A |
| Quantité de réfrigérant R32 | 1,0 kg |
| Raccordement frigorifique | 1/4 pouce x 1/2 pouce flare |
| Raccordement électrique | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Réfrigérant supplémentaire | 20 g/m |

## POMPE À CHALEUR

| | |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | 630 x 800 x 300 mm |

## UNITÉ INTÉRIEURE

| | |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | 293 x 930 x 255 mm |
| Débit d?air en froid (PV-GV), 3 étages | 350 - 800 m³/h |
| Poids | 14,0 kg |
| Pression sonore (TPV-PV-GV) | 22-25-45 dB(A) |
| Pression sonore chauffage (PV-MV-GV) | 22-26-45 dB(A) |
| Raccordement évacuation condensat | 16 mm |

## UNITÉ EXTÉRIEURE

| | |
|---|---|
| Poids | 38,0 kg |
| Pression sonore en mode froid/chaud | 39 / 41 dB(A) |
| Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise | 34 / 36 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud | 60 / 62 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise | 55 / 57 dB(A) |
| Température extérieure min. froid/chaud | -15 / -15 °C |