# RAV-BTP

RAV-HM801BTP-E/GP801ATW-E

TOSHIBA

## FROID

| | |
|---|---|
| Plage de puissance | 1,9 - 8,0 kW |
| Puissance frigorifique nominale | 7,1 kW |

## CHAUD

| | |
|---|---|
| Plage de puissance | 1,3 - 11,3 kW |
| Puissance absorbée | kW |
| Puissance calorifique nominale | 8,0 kW |
| Puissance calorifique à -10°C | 6,84 kW |

## ECODESIGN

| | |
|---|---|
| Consommation annuelle en mode | 0 / 0 kWh |
| Label énergétique en mode chaud/SCOP | A++ / 5,10 |
| Label énergétique en mode froid/SEER | 5,80 |
| PDesignH (chauffage) | kW |
| SCOP unité extérieure | 6,48 |

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Dénivelé max. | 30 m |
| Longueur liaison frigorifique max. | 30/50 m |
| Longueur liaison frigorifique min. | 3 m |
| Protection électrique | 16 A |
| Quantité de réfrigérant R32 | 1,9 kg |
| Raccordement frigorifique | flare |
| Raccordement électrique | 400 V/3-N/50 |
| Réfrigérant supplémentaire | 35 g/m |

## UNITÉ INTÉRIEURE□□□□

| | |
|---|---|
| External_pressure_fan | Pa |

## UNITÉ INTÉRIEURE

| | |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | 275 x 1.000 x 750 mm |
| Débit d?air en froid (PV-GV), 3 étages | 750 - 1.200 m³/h |
| Hauteur de la pompe de relevage | mm |
| Poids | 31 kg |
| Pression sonore (PV-MV-GV) | 26-30-26 dB(A) |
| Pression sonore chauffage (PV-MV-GV) | 26-30-34 dB(A) |
| Raccordement évacuation condensat | 25 mm |

## UNITÉ EXTÉRIEURE

| | |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | 1.050 x 1.010 x 370 mm |
| Poids | 74 kg |
| Pression sonore en mode froid/chaud | 36 / 38 dB(A) |
| Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise | 37 / 37 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud | 63 / 65 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise | 62 / 62 dB(A) |
| Température extérieure min. froid/chaud | -15 / -27 °C |