KAZUMI+ WHITE RAS-B13G3KVSG-E/RAS-13J2AVSG-E1



FROID

Plage de puissance	1,0 - 4,1 kW
Puissance absorbée	0,90 kW
Puissance frigorifique nominale	3,5 kW

CHAUD

Plage de puissance	1,0 - 5,3 kW
Puissance absorbée	1,08 kW
Puissance calorifique nominale	4,2 kW
Puissance calorifique à -10°C	2,80 kW

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	142/878 kWh
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+++ / 5,10
Label énergétique en mode froid/SEER	A+++ / 8,60
PDesignH (chauffage)	3,2 kW

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Intérieure	e ou Unité Extérieure
Dénivelé max.		12 m
Longueur liaison frigorific	que max.	15/20 m
Longueur liaison frigorific	que min.	2 m
Nombre de conducteurs	unité int./ext.	4
Protection électrique		16 A
Quantité de réfrigérant R	.32	0,8 kg
Raccordement frigorifiqu	е	1/4" x 3/8"
Raccordement électrique		230 V/1 ph/50 Hz
Réfrigérant supplémenta	ire	g/m

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	293 x 800 x 226 mm
Débit d?air en froid (PV-GV), 3 étages	342 - 732 m³/h
Poids	10,0 kg
Pression sonore (TPV-PV-GV)	19-23-43 dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV)	19-23-43 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	mm

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	550 x 780 x 290 mm
Poids	30,0 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	40 / 42 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud,	32 / 35 dB(A)
low-noise	
Puissance sonore en mode froid/chaud	59 / 61 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud,	52 / 56 dB(A)
low-noise	
Température extérieure min. froid/chau	d -15 / -27 °C