RAV-SDTY GAINABLE EXTRA-PLAT

RAV-HM301SDTY-E/ GM302ATP-E

TOSHIBA

FROID

Plage de puissance	0,9 - 3,0 kW
Puissance absorbée	0,56 kW
Puissance frigorifique nominale	2,5 kW

CHAUD

Plage de puissance	0,8 - 4,5 kW
Puissance absorbée	0,86 kW
Puissance calorifique nominale	3,4 kW
Puissance calorifique à -10°C	kW

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	136 / 837 kWh
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+ / 4,35
Label énergétique en mode froid/SEER	A++ / 6,41
PDesignH (chauffage)	2,3 kW
SCOP unité extérieure	5,48

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Extérieure
Dénivelé max.	10 m
Longueur liaison frigorifique max.	20/50 m
Longueur liaison frigorifique min.	2 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Protection électrique	16 A
Quantité de réfrigérant R32	0,6 kg
Raccordement frigorifique	flare
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz
Réfrigérant supplémentaire	20 g/m

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	210 x 1.100 x 450 mm
Débit d?air en froid (PV-GV), 3 étages	420 - 570 m³/h
Hauteur de la pompe de relevage	850 mm
Poids	15 kg, 29 kg
Pression externe (réglable)	10 - 50 Pa
Pression sonore (PV-MV-GV)	26-29-32 dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV)	26-29-32 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	32 mm

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	550 x 780 x 290 mm
Pression sonore en mode froid/chaud	38 / 40 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	35 / 36 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	61 / 62 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	61 / 61 dB(A)
Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -27 °C