SYST?ME DRV 2 TUBES SMMS-U

MMY-MUP2001HT8P-E

TOSHIBA

FROID

Puissance de refroidissement enregistrée	18,0 kW
Puissance frigorifique nominale	56,0 kW
SEER (cooling)	7,62

CHAUD

Max_heating_Capacity	63,0 kW
Puissance calorifique nominale	56,0 kW
Puissance calorifique à -10°C	47,0 kW
Puissance de chauffage enregistrée	14,9 kW
SCOP outdoorunit	4,43

DONNÉES TECHNIQUES

Protection électrique	3 x 40 A
Raccordement électrique	400 V / 3-N / 50 Hz

UNITÉ EXTÉRIEURE

Compressor_Frequenty_Min/Max	10 - 115 Hz
MaxAmountAirflow	15.900 m³/h / 80 Pa
Niveau de pression acoustique pour chauffage	-10 / 52 °C
Température extérieure min. en mode	-25 °C
Type_Compressor	1 maal Triple Rotary

DONNÉES TECHNIQUES

Biggest_equivalent_length_pipe	250 m
Conduite de liquide	5/8" soldeer
Conduite d?aspiration	1 1/8 pouce soldeer
Dénivelé max.	m
Longueur de câble totale	500 m
Max_heightdiff_Under	110 m
Max_heightdiff_upper	110 m
Quantité de réfrigérant R410A	9,0 kg

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	1.690 x 1.290 x 780 mm
Poids	334 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	55 / 59 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	46 / 46 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	86 / 90 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	74 / 74 dB(A)