RAV-SDTY GAINABLE EXTRA-PLAT

RAV-HM401SDTY-E/ GM402ATP-E

TOSHIBA

FROID

Plage de puissance	0,9 - 4,0 kW
Puissance absorbée	0,93 kW
Puissance frigorifique nominale	3,6 kW

CHAUD

Plage de puissance	0,8 - 5,0 kW
Puissance absorbée	0,97 kW
Puissance calorifique nominale	4,0 kW
Puissance calorifique à -10°C	kW

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	209 / 943 kWh
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+ / 4,00
Label énergétique en mode froid/SEER	A+ / 5,63
PDesignH (chauffage)	2,4 kW
SCOP unité extérieure	5,08

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Extérieure
Dénivelé max.	10 m
Longueur liaison frigorifique max.	15/20 m
Longueur liaison frigorifique min.	2 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Protection électrique	16 A
Quantité de réfrigérant R32	0,9 kg
Raccordement frigorifique	flare
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz
Réfrigérant supplémentaire	20 g/m

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	210 x 1.100 x 450 mm
Débit d?air en froid (PV-GV), 3 étages	440 - 600 m³/h
Hauteur de la pompe de relevage	850 mm
Poids	15 kg
Pression externe (réglable)	10 - 50 Pa
Pression sonore (PV-MV-GV)	27-30-33 dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV)	27-30-33 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	32 mm

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	550 x 780 x 290 mm
Poids	34 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	41 / 42 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	38 / 39 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	64 / 65 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	62 / 62 dB(A)
Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -27 °C