# R32-ESTIA SYST?MES DE POMPES ? CHALEUR

TOSHIBA

HWT-601HW-E / HWT-601XWHM3W-E

## CHAUD

| | |
|---|---|
| COP | 4,80 |
| Puissance calorifique à -7 °C/-15 °C | 9,10 / 7,37 kW |
| Wateruittredetemperatuur | 20 - 65 °C |

## FROID

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée | 1,52 kW |
| Puissance frigorifique nominale | 5,0 kW |

## CHAUD

| | |
|---|---|
| Max_heating_Capacity | 7,25 kW |
| Puissance absorbée | 1,25 kW |
| Puissance calorifique nominale | 6,00 kW |

## FROID

| | |
|---|---|
| Température de départ d?eau | 7 - 25 °C |

## ECODESIGN

| | |
|---|---|
| Consommation annuelle en mode chaud | 3.497 kWh |
| Label énergétique en mode chaud | A+++ |
| SCOP | 4,58 |

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Dénivelé max. | 30 m |
| Protection électrique | 16 A |
| Raccordement électrique | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Réfrigérant supplémentaire | 20 g/m |

## WARMTEPOMP

| | |
|---|---|
| Poids | 42 kg |

## POMPE À CHALEUR

| | |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | 630 x 800 x 300 mm |
| Longueur de liaison minimale/maximale | 5/30 m |
| Meldcode ISDE subsidie | KA19955 |
| Pression sonore | 24 dB(A) |
| Raccords (gaz-liquide) | 5/8 pouce x 1/4 pouce flare |
| Réfrigérant | R32 |
| Température extérieure min. froid/chaud | 10/-20 °C |
| Z_PipeLengthWithoutRefill | 20 m |

## MODULE HYDRAULIQUE

| | |
|---|---|
| Chauffage d?appoint | 3 kW |
| Dimensions (H x L x P) | 725 x 450 x 235 mm |
| Débit d'eau nominal | 17,3 l/m |
| Poids | 27 kg |
| Raccord d'eau | 1" |
| Raccordement électrique unité intérieure | 230 V/1 ph/50 Hz |

## DONNÉES SONORE D'UNITÉ EXTÉRIEURE

| | |
|---|---|
| Pression sonore en mode froid/chaud | 41 / 43 dB(A) |
| Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise | 33 / 34 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise | 57 / 58 dB(A) |

## UNITÉ EXTÉRIEURE

| | |
|---|---|
| Puissance sonore en mode froid/chaud | 61 / 62 dB(A) |