# RAS-U2DVG MOD?LES DE GAINABLE

RAS-M16U2DVG-E (incl IR bed)

TOSHIBA

## FROID

| | |
|---|---|
| Plage de puissance | 1,2 - 5,3 kW |
| Puissance frigorifique nominale | 4,6 kW |

## CHAUD

| | |
|---|---|
| Plage de puissance | 0,9 - 6,5 kW |
| Puissance calorifique nominale | 5,5 kW |

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Raccordement frigorifique | 1/4 pouce x 1/2 pouce flare |
| Raccordement électrique | 230 V/1 ph/50 Hz |

## UNITÉ INTÉRIEURE□□□□

| | |
|---|---|
| Débit d?air en froid (PV-GV), 5 étages | 420 - 780 m³/h |

## UNITÉ INTÉRIEURE

| | |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | 210 x 900 x 450 mm |
| Poids | 19,0 kg |
| Pression externe (réglable) | 10 - 45 Pa |
| Pression sonore (TPV-PV-GV) | 20-24-35 dB(A) |
| Pression sonore chauffage (PV-MV-GV) | 21-25-35 dB(A) |
| Raccordement évacuation condensat | 25 mm |