RAV-CTPRAV-HM1601CTP-E/GP1601AT8-E



FROID

Plage de puissance	2,6 - 16,0 kW
Puissance absorbée	4,60 kW
Puissance frigorifique nominale	14,0 kW

CHAUD

Plage de puissance	2,4 - 19,0 kW
Puissance absorbée	4,30 kW
Puissance calorifique nominale	16,0 kW
Puissance calorifique à -10°C	13,14 kW

ECODESIGN

Label énergétique en mode chaud/SCOP	4,21
Label énergétique en mode froid/SEER	6,24
PDesignH (chauffage)	12,0 kW
SCOP unité extérieure	4,82

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Extérieure
Dénivelé max.	30 m
Longueur liaison frigorifique ma	ax. 20/30 m
Longueur liaison frigorifique mil	n. 3 m
Nombre de conducteurs unité ir	nt./ext. 4
Protection électrique	3 x 16 A
Quantité de réfrigérant R32	2,6 kg
Raccordement frigorifique	3/8 pouces x 5/8 pouce flare
Raccordement électrique	400 V/3-N/50
Réfrigérant supplémentaire	40 g/m

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	235 x 1.586 x 690 mm
Débit d?air en froid (PV-GV), 3 étages	1.200 - 2.040 m³/h
Poids	37 kg
Pression sonore (PV-MV-GV)	36-42-46 dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV	36-42-46 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	25 mm

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	1.340 x 900 x 320 mm
Poids	95 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	49 / 51 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud,	37 / 37 dB(A)
low-noise	
Puissance sonore en mode froid/chauc	68 / 70 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chauc	d, 62 / 62 dB(A)
low-noise	
Température extérieure min. froid/cha	nud -15 / -15 °C