# RAS-S4MUVG

RAS-M10S4MUVG-E/10J2AVSG-E1 (IR bediening)

TOSHIBA

## FROID

| | |
|---|---|
| Plage de puissance | 0,75 - 3,2 kW |
| Puissance absorbée | 0,60 kW |
| Puissance frigorifique nominale | 2,5 kW |

## CHAUD

| | |
|---|---|
| Plage de puissance | 0,9 - 4,8 kW |
| Puissance absorbée | 0,75 kW |
| Puissance calorifique nominale | 3,2 kW |
| Puissance calorifique à -10°C | 2,30 kW |

## ECODESIGN

| | |
|---|---|
| Consommation annuelle en mode | 112/714 kWh |
| Label énergétique en mode chaud/SCOP | A++ / 4,39 |
| Label énergétique en mode froid/SEER | A++ / 8,60 |
| PDesignH (chauffage) | 2,5 kW |
| SCOP unité extérieure | 5,77 |

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Alimentation sur | Unité Extérieure |
| Dénivelé max. | 12 m |
| Longueur liaison frigorifique max. | 15/20 m |
| Longueur liaison frigorifique min. | 2 m |
| Nombre de conducteurs unité int./ext. | 4 |
| Protection électrique | 16 A |
| Quantité de réfrigérant R32 | 0,55 kg |
| Raccordement frigorifique | 1/4" x 3/8" |
| Raccordement électrique | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Réfrigérant supplémentaire | 20 g/m |

## UNITÉ INTÉRIEURE

| | |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | 256 x 575 x 575 mm |
| Dimension sous-face (H x L x P) | 12 x 620 x 620 mm |
| Débit d?air en froid (PV-GV), 3 étages | 430 - 590 m³/h |
| Poids | 15,0 kg |
| Pression sonore (PV-MV-GV) | dB(A) |
| Pression sonore chauffage (PV-MV-GV) | dB(A) |
| Raccordement évacuation condensat | 25 mm |

## UNITÉ EXTÉRIEURE

| | |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | 550 x 780 x 290 mm |
| Poids | 26,0 kg |
| Pression sonore en mode froid/chaud | 36 / 38 dB(A) |
| Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise | 29 / 31 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud | 57 / 59 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise | 50 / 52 dB(A) |
| Température extérieure min. froid/chaud | -15 / -15 °C |