SHORAI PREMIUM

RAS-B22J2KVRG-E/RAS-22J2AVSG-E

TOSHIBA

FROID

Plage de puissance	1,29 - 6,7 kW
Puissance absorbée	1,94 kW
Puissance frigorifique nominale	6,1 kW

CHAUD

Plage de puissance	0,9 - 7,5 kW
Puissance absorbée	2,24 kW
Puissance calorifique nominale	7,0 kW
Puissance calorifique à -10°C	3,48 kW
SCOP outdoorunit	4,79

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	314/1.495 kWh
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+ / 4,40
Label énergétique en mode froid/SEER	A++ / 7,30
PDesignH (chauffage)	4,7 kW

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Intérieure / Extérieure
Dénivelé max.	12 m
Longueur liaison frigorifique max.	15/20 m
Longueur liaison frigorifique min.	2 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Protection électrique	16 A
Quantité de réfrigérant R32	1,1 kg
Raccordement frigorifique	1/4 pouce x 1/2 pouce flare
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz
Réfrigérant supplémentaire	20 g/m

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	320 x 1.050 x 265 mm
Débit d?air en froid (PV-GV), 3 étages	622 - 984 m³/h
Poids	15,0 kg
Pression sonore (TPV-PV-GV)	27-31-45 dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV)	27-31-46 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	16 mm

DONNÉES SONORE D'UNITÉ EXTÉRIEURE

Pression sonore en mode froid/chaud	41 / 43 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	62 / 64 dB(A)

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	550 x 780 x 290 mm
Poids	34,0 kg
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	35 / 35 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	56 / 59 dB(A)
Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -27 °C