RAV-KRTP

RAV-HM901KRTP-E/GM902ATW-E

TOSHIBA

FROID

Plage de puissance	1,9 - 8,8 kW
Puissance absorbée	2,67 kW
Puissance frigorifique nominale	8,0 kW

CHAUD

Plage de puissance	1,6 - 9,9 kW
Puissance absorbée	2,61 kW
Puissance calorifique nominale	8,6 kW
Puissance calorifique à -10°C	5,69 kW

KENMERKEN BINNENDEEL

Poids	47 kg

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	424 / 2.150
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+ / 4,10
Label énergétique en mode froid/SEER	A++ / 6,60
PDesignH (chauffage)	5,6 kW
SCOP unité extérieure	5,14

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Extérieure
Dénivelé max.	30 m
Longueur liaison frigorifique max.	20/50 m
Longueur liaison frigorifique min.	5 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Protection électrique	16 A
Quantité de réfrigérant R32	1,9 kg
Raccordement frigorifique	flare
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz
Réfrigérant supplémentaire	35 g/m

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	320 x 1.050 x 250 mm
Débit d?air en froid (PV-GV), 3 étages	680 - 1.180 m³/h
Poids	14 kg
Pression sonore (TPV-PV-GV)	35-41-47 dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV)	35-41-47 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	16 mm

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	630 x 799 x 299 mm
Pression sonore en mode froid/chaud	44 / 47 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	41 / 42 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	68 / 71 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	65 / 67 dB(A)
Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -27 °C