# 3 PI?CES

RAS-3M18U2AVG-E

TOSHIBA

## FROID

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée | 1,17 kW, 1,58 kW |
| Puissance frigorifique nominale | 5,2 kW |

## CHAUD

| | |
|---|---|
| Puissance calorifique nominale | 6,8 kW |
| Puissance calorifique à -10°C | 4,35 kW |

## ECODESIGN

| | |
|---|---|
| Label énergétique en mode chaud/SCOP | A+ / 4,10 |
| Label énergétique en mode froid/SEER | A++ / 7,30 |

## EXTRA INFO STANDAARD ETIM VELDEN (RAS MULTI)

| | |
|---|---|
| Plage de puissance | 1,1 - 8,0 kW, 1,3 - 6,5 kW |

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Dénivelé max. | 10 m |
| Nombre de conducteurs unité int./ext. | 4 |
| Protection électrique | 16 A |
| Réfrigérant supplémentaire | n.v.t |

## DONNÉES TECHNIQUES□□

| | |
|---|---|
| Raccordement électrique | 230 V / 1 ph / 50 Hz |

## UNITÉ EXTÉRIEURE□□

| | |
|---|---|
| Débit max. d?air | 2.178 m³/h |

## DONNÉES TECHNIQUES□□

| | |
|---|---|
| Longueur de liaison frigorifique min./max. par unité | 2 / 25 m |
| Quantité de réfrigérant (R32) | 1,05 kg |

## DONNÉES SONORE D'UNITÉ EXTÉRIEURE□□

| | |
|---|---|
| Puissance sonore en mode froid/chaud | 62 / 63 dB(A) |

## UNITÉ EXTÉRIEURE

| | |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | 630 x 800 x 300 mm |
| Poids | 46,0 kg |
| Pression sonore en mode froid/chaud | 41 / 42 dB(A) |
| Température extérieure min. froid/chaud | -10 / -20 °C |