

CASSETTE 4 VOIES

MMU-UP0151HP-E

TOSHIBA

FROID

| | |
|------------------------|--------|
| Puissance frigorifique | 4,5 kW |
|------------------------|--------|

CHAUD

| | |
|-----------------------|--------|
| Puissance calorifique | 5,0 kW |
|-----------------------|--------|

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Raccordement frigorifique | 1/4 pouce x 1/2 pouce flare |
|---------------------------|-----------------------------|

UNITÉ INTÉRIEURE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensions (H x L x P) | 256 x 840 x 840 mm |
|------------------------|--------------------|

| | |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions sous-face | 30 x 950 x 950 mm |
|----------------------|-------------------|

| | |
|--|--------------|
| Débit d'air en froid (PV-GV), 3 étages | 790/930 m³/h |
|--|--------------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| Hauteur de relevage de la pompe | 850 mm |
|---------------------------------|--------|

| | |
|--|----------------|
| Niveau de pression acoustique pour chauffage | 27/29/31 dB(A) |
|--|----------------|

| | |
|--|----------------|
| Niveau de pression acoustique pour refroidissement | 27/29/31 dB(A) |
|--|----------------|

| | |
|-------|-------|
| Poids | 20 kg |
|-------|-------|

| | |
|-----------------|--------|
| Poids sous-face | 4,0 kg |
|-----------------|--------|

| | |
|-------------------|------|
| Power_consumption | 23 W |
|-------------------|------|

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Raccordement évacuation condensat | 32 mm |
|-----------------------------------|-------|