3 PI?CES

RAS-3M18G3AVG-E

TOSHIBA

FROID

Puissance absorbée	1,00 kW
Puissance frigorifique nominale	5,2 kW

KENMERKEN

Raccordement électrique	230 V / 1 ph / 50 Hz

CHAUD

Plage de puissance	1,2 - 7,5 kW
Puissance absorbée	1,45 kW
Puissance calorifique nominale	6,8 kW
Puissance calorifique à -10°C	5,64 kW

ECODESIGN

Label énergétique en mode chaud/SCOP	A++ / 4,80
Label énergétique en mode froid/SEER	A+++ / 8,60

EXTRA INFO STANDAARD ETIM VELDEN (RAS MULTI)

Plage de puissance	1,0 - 8,3 kW

DONNÉES TECHNIQUES

Dénivelé max.	10 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Protection électrique	16 A

POMPE À CHALEUR□□

Dimensions (H x L x P)	630 x 800 x 300 mm

UNITÉ EXTÉRIEURE□□

Débit max. d?air	2.600 m³/h

DONNÉES TECHNIQUES□□

Longueur de câble totale	50 / 50 m
Longueur de liaison frigorifique min./max. par unité	2 / 25 m
Quantité de réfrigérant (R32)	1,25 kg

UNITÉ EXTÉRIEURE

Poids	46,0 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	40 / 44 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	61 / 65 dB(A)
Température extérieure min. froid/chaud	-10 / -20 °C